

# LAT - ROAD

AGLOMERADO ASFÁLTICO. REPARADOR DE PAVIMENTOS

Características físico-químicas:

Aspecto: Argamassa  
Cor: Preto  
Aroma: Característico  
Densidade: 1,800 Kg/dm<sup>3</sup> □ 50 gramas

Definição:

LAT-ROAD é uma massa asfáltica de aplicação a frio, para reparação rápida de pavimentos.

Dados Técnicos:

LAT-ROAD é uma massa asfáltica não tóxica e não inflamável, composta de cerca de 80% de agregados de diversas granulometrias, envolvidos em betumes modificados, emulsionantes e estabilizantes.

Propriedades:

LAT-ROAD é um aglomerado asfáltico enriquecido com betumes sintéticos e resinas sofisticadas, que permitem uma agregação duradoura. LAT-ROAD é trabalhável a frio e que não necessita de qualquer resina ou betume para promover a sua colagem. LAT-ROAD pode ser aplicado independentemente das condições climatéricas, desde sol escaldante a chuva intensa. É um produto de fácil manipulação e de resultados imediatos, pois permite que o tráfego passe de imediato, não afecta os pneus nem mancha os sapatos dos peões.

Distribuição granulométrica / (mm)	Percentagem de aglomerado
> 4,75	0 – 5%
2,00 – 4,75	70 – 95
0,425 – 2,00	40 - 70
<0,425	0 - 40



#### Aplicações:

LAT-ROAD é o produto ideal para efectuar de imediato reparações permanentes em buracos, valas, fendas, depressões e áreas em mau estado em pavimentos asfálticos ou em betão. Para intervenções em estradas, parques de estacionamento, pistas, etc. Pode ainda ser utilizado com grande eficácia em juntas de dilatação e nos remates das tampas de saneamento.

#### Instruções de Aplicação:

Aplicação directa do balde para dentro do buraco, deslocando a massa do centro para as partes laterais compactando-a, deixando uma ligeira lomba para o seu natural abatimento. O local de aplicação deverá ser varrido previamente, para que a colagem seja eficaz. Em tempo frio poderá a massa apresentar-se mais rijá, sendo conveniente colocarem-se os baldes em ambiente mais aquecido para se tornar mais fácil a sua moldagem e melhor aderência. O endurecimento do LAT - ROAD é lento, poderá levar cerca de 15 dias a ficar totalmente seco, no entanto, pode e deve ser pisado imediatamente a ser aplicado, para mais facilmente aderir ao piso a reparar.

#### Armazenagem:

LAT-ROAD pode ser conservado durante cerca de 3 anos no seu recipiente de origem.

#### Fornecimento:

Embalagens de 25 Kgs.